

MOTO	400	300	200	151	125	100	50
XS 125K	MAXSYM	JOYMAX	JOYRIDE EVO	SYMPHONY S	JOYRIDE EVO	MIO	SYMPHONY ST
		CITYCOM S	HD2		HD2		SYMPHONY S
			SYMPHONY ST		HD EVO		SYMPHONY SR
			FIDDLE III		SYMPHONY ST		FIDDLE III
					SYMPHONY S		MIO
					FIDDLE III		JET4 R
					SIMPLY II		SIMPLY II
					X-PRO'		X-PRO'

Da oggi in collaborazione con:



tariffe esclusive RC per tutti i Clienti SYM.
Chiedi ORA al concessionario o vai al sito
www.sym-italia.it nell'area dedicata



Concessionario autorizzato:

info@sym-italia.it - www.sym-club.it

I dati tecnici e le caratteristiche, colori compresi, dei modelli a marchio SYM riportati nel presente catalogo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

SYM

GAMMA 2015

www.sym-italia.it



02/2015

SANYANG Italia S.r.l.
Via delle Industrie, 12
20020 Arese - Milano
Telefono 02 9345641
Fax 02 934564207



3/4 anni di
assistenza stradale
e recupero gratuito
del veicolo
anche in caso
di foratura



SUPER GARANZIA

LA CONFERMA DI UNA SCELTA DI QUALITÀ.



4anni
di **garanzia**

LA **GARANZIA 4 ANNI / 100.000 KM** è valida per tutti gli scooter oltre 50cc della Gamma Sym 2014 ed è prestata direttamente e gratuitamente da Sanyang Italia srl, senza alcun intermediario assicurativo.

La copertura integrale è strutturata analogamente alla garanzia prestata nei primi due anni di vita dello scooter (Garanzia Legale).

L'unico dovere del cliente sarà quello di rispettare la manutenzione programmata presso la rete dei Concessionari Ufficiali Sym.

Limitazioni* e condizioni complete scaricabili dal sito www.sym-italia.it



4anni
di **assistenza**
stradale

IL **PROGRAMMA EUROP ASSISTANCE** garantisce assistenza stradale in caso di guasto meccanico, incidente, foratura pneumatico, per tutti i 4 anni di garanzia.

In tutta Europa, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la certezza di poter contare su una centrale operativa sempre a disposizione.

*La garanzia 4 anni /100.000 km, a seconda dell' evento che si verifichi per primo, è valida esclusivamente in Italia per gli scooter oltre 50cc ad uso privato della gamma 2014 W4 commercializzati direttamente da Sanyang Italia srl, ad esclusione di X-pro.

La manutenzione ordinaria, i materiali di consumo, parti di usura quali cinghie, rulli, ganasce, dischi e pastiglie freno, batterie ecc ... sono esclusi. Le condizioni complete sono scaricabili dal sito www.sym-italia.it

SYM

È IL "MOTORE DELLA VITA".

Alla Sanyang applichiamo il nostro *know-how* ingegneristico ai reali contesti di vita, presentando sul mercato motoveicoli di qualità superiore, che sviluppano questi concetti e queste promesse: durata lunga una vita, umanità, vibrazione, dinamismo per le esigenze della vita e affinità agli stili di vita.

DURATA LUNGA UNA VITA

Avere la forza strutturale per durare a lungo. La forza al cuore della nostra cultura aziendale si traduce nell'impegno per l'abilità professionale, in prodotti che durano a lungo e in un'azienda che compete nel lungo termine.

UMANITÀ

La qualità applicata al rispetto dell'uomo. In un settore industriale dominato dalla mera osservanza agli standard esterni, noi lottiamo per andare oltre la conformità e integrare attivamente la nostra profonda attenzione per ciò che facciamo e costruiamo.

VIBRAZIONE

Pulsante con l'energia della vita. Tutto il nostro personale, prodotti e attività ragionano e incarnano questa energia che ci mantiene attivi.

AFFINITÀ

Un'attrazione naturale tra cose simili. La nostra azienda e i nostri prodotti rispecchiano persone che condividono gli stessi valori, creando relazioni basate sulla comprensione dei clienti, dei partner e di tutti coloro che lavorano con noi. Perché noi siamo come loro e crediamo nelle stesse cose in cui essi credono.

CREATIVITÀ

Produttività ricca di immaginazione. Siamo portati a creare unicità in tutto quello che siamo e facciamo - unicità che non può essere copiata facilmente, perché è insita in un modo di pensare creativo, che genera continuamente nuove idee e nuovi modi di lavorare.



Life Time. Life Needs. Life Styles.



400i / 400i ABS

Motore e cilindrata:	4 tempi monocilindrico - 399.3 cc
Potenza:	24.5 kw a 7500 giri
Coppia massima:	35.7 Nm/5500 giri
Raffreddamento:	Liquido
Distribuzione:	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio:	15 L
Altezza sella:	750 mm
Peso a secco:	219 kg
Pneumatico anteriore:	Tubeless 120/70-15
Pneumatico posteriore:	Tubeless 160/60-14
Freno anteriore:	2 Dischi wave 275 mm Ø / ABS
Freno posteriore:	Combinata CBS o ABS disco 275 mm Ø
Sospensione anteriore:	Forcella telescopica doppia piastra 41 mm Ø
Sospensione posteriore:	Doppio ammortizzatore regolabile



MAXSYM

WHITE

BLACK

DARK GRAY



NO VERSIONE
ABS



4anni
digaranzia

4anni
diassistenza
stradale

300i /300i ABS

Motore e cilindrata:	4 tempi monocilindrico - 278.3 cc
Potenza:	21.3 kw a 8000 giri
Coppia massima:	27.4 Nm/6500 giri
Raffreddamento:	Liquido
Distribuzione:	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio:	12 L
Altezza sella:	760 mm
Peso a secco:	184 kg
Pneumatico anteriore:	Tubeless 120/70-14
Pneumatico posteriore:	Tubeless 140/60-13
Freno anteriore:	Disco wave 200 mm Ø / ABS
Freno posteriore:	Combinata CBS o ABS disco wave 240 mm Ø
Sospensione anteriore:	Forcella telescopica
Sospensione posteriore:	Doppio ammortizzatore regolabile

JOYMAX

WHITE

BLACK

LIGHT GRAY



MATT

MATT



4anni
di garanzia

4anni
di assistenza
stradale

300i CBS

Motore e cilindrata:	4 tempi monocilindrico - 278.3 cc
Potenza:	21.3 kw a 8000 giri
Coppia massima:	27.5 Nm/6500 giri
Raffreddamento:	Liquido
Distribuzione:	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio:	10 L
Altezza sella:	800 mm
Peso a secco:	187 kg
Pneumatico anteriore:	Tubeless 110/70-16
Pneumatico posteriore:	Tubeless 140/70-16
Freno anteriore:	Disco 260 mm Ø
Freno posteriore:	Combinata CBS disco 260 mm Ø
Sospensione anteriore:	Forcella telescopica
Sospensione posteriore:	Doppio ammortizzatore regolabile



CITYCOM S

WHITE

BLACK



MATT



4anni
di garanzia

4anni
di assistenza
stradale

125

200i

Motore e cilindrata:	4 tempi monocilindrico - 124.6 cc
Potenza:	9.24 kw a 8500 giri
Coppia massima:	9.9 Nm/6000 giri
Raffreddamento:	Liquido
Distribuzione:	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio:	7.6 L
Altezza sella:	760 mm
Peso a secco:	153 kg
Pneumatico anteriore:	Tubeless 110/90-13
Pneumatico posteriore:	Tubeless 130/70-12
Freno anteriore:	Disco 273 mm Ø
Freno posteriore:	Disco 200 mm Ø
Sospensione anteriore:	Forcella telescopica
Sospensione posteriore:	Doppio ammortizzatore regolabile

Motore e cilindrata:	4 tempi monocilindrico - 171.2 cc
Potenza:	11.03 kw a 8000 giri
Coppia massima:	13.24 Nm/6500 giri
Raffreddamento:	Liquido
Distribuzione:	Monoalbero, 4 valvole
Capacità serbatoio:	7.6 L
Altezza sella:	760 mm
Peso a secco:	153 kg
Pneumatico anteriore:	Tubeless 110/90-13
Pneumatico posteriore:	Tubeless 130/70-12
Freno anteriore:	Disco 273 mm Ø
Freno posteriore:	Disco 200 mm Ø
Sospensione anteriore:	Forcella telescopica
Sospensione posteriore:	Doppio ammortizzatore regolabile



JOYRIDE EVO

WHITE BLACK DARK GRAY



4anni di garanzia

4anni di assistenza stradale

125

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 124.5 cc
 Potenza: 9.5 kw a 8500 giri
 Coppia massima: 11.8 Nm/6500 giri
 Raffreddamento: Liquido
 Distribuzione: Monoalbero, 4 valvole
 Capacità serbatoio: 8 L
 Altezza sella: 790 mm
 Peso a secco: 139 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 100/80-16
 Pneumatico posteriore: Tubeless 120/80-16
 Freno anteriore: Disco wave 226 mm Ø
 Freno posteriore: Disco 200 mm Ø
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore

200i

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 171.2 cc
 Potenza: 11.4 kw a 8000 giri
 Coppia massima: 15 Nm/7000 giri
 Raffreddamento: Liquido
 Distribuzione: Monoalbero, 4 valvole
 Capacità serbatoio: 8 L
 Altezza sella: 790 mm
 Peso a secco: 139 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 100/80-16
 Pneumatico posteriore: Tubeless 120/80-16
 Freno anteriore: Disco wave 226 mm Ø
 Freno posteriore: Disco 200 mm Ø
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore

**125**

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 124.5 cc
 Potenza: 9.7 kw a 8500 giri
 Coppia massima: 10.9 Nm/6500 giri
 Raffreddamento: Liquido
 Distribuzione: Monoalbero, 4 valvole
 Capacità serbatoio: 8 L
 Altezza sella: 790 mm
 Peso a secco: 136 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 100/80-16
 Pneumatico posteriore: Tubeless 120/80-16
 Freno anteriore: Disco 226 mm Ø
 Freno posteriore: Disco 200 mm Ø
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore regolabile

HD2

WHITE BLACK DARK GRAY



HD EVO

WHITE



50

Motore e cilindrata:
 Potenza:
 Coppia massima:
 Raffreddamento:
 Distribuzione:
 Capacità serbatoio:
 Altezza sella:
 Peso a secco:
 Pneumatico anteriore:
 Pneumatico posteriore:
 Freno anteriore:
 Freno posteriore:
 Sospensione anteriore:
 Sospensione posteriore:

4 tempi monocilindrico - 49,4 cc
 2,62 kw a 7500 giri
 3,4 Nm/6500 giri
 Aria
 Monoalbero, 2 valvole
 7,5 L
 785 mm
 108 kg
 Tubeless 110/70-16
 Tubeless 110/70-16
 Disco 260 mm Ø
 Disco 240 mm Ø
 Forcella telescopica
 Monoammortizzatore

125

4 tempi monocilindrico - 124,6 cc
 7,3 kw a 8500 giri
 8,6 Nm/6500 giri
 Aria
 Monoalbero, 2 valvole
 7,5 L
 785 mm
 122 kg
 Tubeless 110/70-16
 Tubeless 110/70-16
 Disco 260 mm Ø
 Disco 240 mm Ø
 Forcella telescopica
 Doppio ammortizzatore regolabile

200i

4 tempi monocilindrico - 169 cc
 8,8 kw a 7500 giri
 12,6 Nm/5500 giri
 Aria
 Monoalbero, 2 valvole
 7,5 L
 785 mm
 125 kg
 Tubeless 110/70-16
 Tubeless 110/70-16
 Disco 260 mm Ø
 Disco 240 mm Ø
 Forcella telescopica
 Doppio ammortizzatore regolabile

NUOVO SYMPHONY ST

WHITE LIGHT DARK TITANIUM



MATT



4anni
di garanzia
Escluso 50 cc

4anni
di assistenza
gratuita
Escluso 50 cc

50

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 49,4 cc
 Potenza: 2.3 kw a 7500 giri
 Coppia massima: 3.1 Nm/7500 giri
 Raffreddamento: Aria
 Distribuzione: Monoalbero, 2 valvole
 Capacità serbatoio: 5.5 L
 Altezza sella: 790 mm
 Peso a secco: 97 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 110/70-16
 Pneumatico posteriore: Tubeless 110/70-16
 Freno anteriore: Disco 226 mm Ø
 Freno posteriore: Disco 226 mm Ø
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Monoammortizzatore

125

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 124.6 cc
 Potenza: 6.5 kw a 7500 giri
 Coppia massima: 8.6 Nm/6500 giri
 Raffreddamento: Aria
 Distribuzione: Monoalbero, 2 valvole
 Capacità serbatoio: 5.5 L
 Altezza sella: 790 mm
 Peso a secco: 106 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 110/70-16
 Pneumatico posteriore: Tubeless 110/70-16
 Freno anteriore: Disco 226 mm Ø
 Freno posteriore: Disco 226 mm Ø
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore

151

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 151 cc
 Potenza: 7.7 kw a 7500 giri
 Coppia massima: 9.8 Nm/6000 giri
 Raffreddamento: Aria
 Distribuzione: Monoalbero, 2 valvole
 Capacità serbatoio: 5.5 L
 Altezza sella: 790 mm
 Peso a secco: 106 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 110/70-16
 Pneumatico posteriore: Tubeless 110/70-16
 Freno anteriore: Disco 226 mm Ø
 Freno posteriore: Disco 226 mm Ø
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore

 **4anni**
di garanzia
Escluso 50 cc

 **4anni**
di assistenza
stradale
Escluso 50 cc

 **2anni**
di garanzia

 **3anni**
di assistenza
stradale

50

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 49,4 cc
 Potenza: 2.3 kw a 7500 giri
 Coppia massima: 3.1 Nm/7500 giri
 Raffreddamento: Aria
 Distribuzione: Monoalbero, 2 valvole
 Capacità serbatoio: 5.5 L
 Altezza sella: 790 mm
 Peso a secco: 100 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 110/70-16
 Pneumatico posteriore: Tubeless 110/70-16
 Freno anteriore: Disco 226 mm Ø
 Freno posteriore: Disco 226 mm Ø
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Monoammortizzatore

SYMPHONY S

WHITE LIGHT GRAY DARK GRAY



MATT



SYMPHONY SR

WHITE BLACK



50

Motore e cilindrata:
Potenza:
Coppia massima:
Raffreddamento:
Distribuzione:
Capacità serbatoio:
Altezza sella:
Peso a secco:
Pneumatico anteriore:
Pneumatico posteriore:
Freno anteriore:
Freno posteriore:
Sospensione anteriore:
Sospensione posteriore:

4 tempi monocilindrico - 49,5 cc
2.62 kw a 7500 giri
3.4 Nm/6500 giri
Aria
Monoalbero, 2 valvole
6.5 L
750 mm
96 kg
Tubeless 110/70-12
Tubeless 120/70-12
Disco 190 mm Ø
Tamburo 110 mm Ø
Forcella telescopica
Monoammortizzatore

125

4 tempi monocilindrico - 124.6cc
7.3 kw a 8500 giri
8.5 Nm/6500 giri
Aria
Monoalbero, 2 valvole
6.5 L
750 mm
111 kg
Tubeless 110/70-12
Tubeless 120/70-12
Disco 190 mm Ø
Tamburo 130 mm Ø
Forcella telescopica
Doppio ammortizzatore

200i

4 tempi monocilindrico - 169 cc
8.8 kw a 7500 giri
11.97 Nm/5500 giri
Aria
Monoalbero, 2 valvole
6.5 L
750 mm
116 kg
Tubeless 110/70-12
Tubeless 120/70-12
Combinata CBS disco 190 mm Ø
Combinata CBS disco 220 mm Ø
Forcella telescopica
Doppio ammortizzatore regolabile

**50**

Motore e cilindrata:
Potenza:
Coppia massima:
Raffreddamento:
Distribuzione:
Capacità serbatoio:
Altezza sella:
Peso a secco:
Pneumatico anteriore:
Pneumatico posteriore:
Freno anteriore:
Freno posteriore:
Sospensione anteriore:
Sospensione posteriore:

4 tempi monocilindrico - 49.5 cc
2.9 kw a 8000 giri
3.73 Nm/6500 giri
Aria
Monoalbero, 2 valvole
4.8 L
710 mm
82 kg
Tubeless 90/90-10
Tubeless 90/90-10
Disco 160 mm Ø
Tamburo
Forcella telescopica
Monoammortizzatore

100

4 tempi monocilindrico - 101 cc
5.8 kw a 8000 giri
7.5 Nm/6500 giri
Aria
Monoalbero, 2 valvole
4.8 L
710 mm
87 kg
Tubeless 90/90-10
Tubeless 90/90-10
Disco 160 mm Ø
Tamburo
Forcella telescopica
Monoammortizzatore

FIDDLE III

WHITE DARK BLUE



MIO

WHITE WHITE/BLACK WHITE/RED



50

Motore e cilindrata: 2 tempi monocilindrico - 49.5 cc
 Potenza: 2.5 kw a 6000 giri
 Coppia massima: 4.1 Nm/5000 giri
 Raffreddamento: Aria
 Capacità serbatoio: 5.2 L
 Altezza sella: 790 mm
 Peso a secco: 109 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 120/60-13
 Pneumatico posteriore: Tubeles s 130/70-12
 Freno anteriore: Disco wave 226 mm Ø
 Freno posteriore: Tamburo
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Monoammortizzatore

JET4 R

BLACK WHITE/BLUE WHITE/RED



MATT



125

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 124 cc
 Potenza: 8 kw a 8500 giri
 Coppia massima: 9 Nm/8000 giri
 Raffreddamento: Aria
 Distribuzione: Monoalbero, 2 valvole
 Capacità serbatoio: 14.5 L
 Altezza sella: 800 mm
 Peso a secco: 119 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 2.75-18
 Pneumatico posteriore: Tubeles 90/90-18
 Freno anteriore: Disco 240 mm Ø
 Freno posteriore: Tamburo
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore

XS 125K

BLACK SILVER



50

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 49.5 cc
 Potenza: 2.3 kw a 7500 giri
 Coppia massima: 2.91 Nm/6500 giri
 Raffreddamento: Aria
 Distribuzione: Monoalbero, 2 valvole
 Capacità serbatoio: 8 L
 Altezza sella: 770 mm
 Peso a secco: 95 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 120/70-12
 Pneumatico posteriore: Tubeless 130/70-12
 Freno anteriore: Disco 190 mm Ø
 Freno posteriore: Tamburo 110 mm Ø
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Monoammortizzatore

125

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 124.6 cc
 Potenza: 6.5 kw a 7500 giri
 Coppia massima: 8.6 Nm/7000 giri
 Raffreddamento: Aria
 Distribuzione: Monoalbero, 2 valvole
 Capacità serbatoio: 8 L
 Altezza sella: 770 mm
 Peso a secco: 123 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 120/70-12
 Pneumatico posteriore: Tubeless 130/70-12
 Freno anteriore: Disco 190 mm Ø
 Freno posteriore: Tamburo 110 mm Ø
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Monoammortizzatore

**50**

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 49.5 cc
 Potenza: 2.9 kw a 8000 giri
 Coppia massima: 2.6 Nm/6500 giri
 Raffreddamento: Aria
 Distribuzione: Monoalbero, 2 valvole
 Capacità serbatoio: 8 L
 Altezza sella: 770 mm
 Peso a secco: 114 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 120/70-12
 Pneumatico posteriore: Tubeless 130/70-12
 Freno anteriore: Disco 190 mm Ø
 Freno posteriore: Tamburo 110 mm Ø
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore

125

Motore e cilindrata: 4 tempi monocilindrico - 124.6 cc
 Potenza: 6.5 kw a 7500 giri
 Coppia massima: 8.6 Nm/7000 giri
 Raffreddamento: Aria
 Distribuzione: Monoalbero, 2 valvole
 Capacità serbatoio: 8 L
 Altezza sella: 770 mm
 Peso a secco: 123 kg
 Pneumatico anteriore: Tubeless 120/70-12
 Pneumatico posteriore: Tubeless 130/70-12
 Freno anteriore: Disco 190 mm Ø
 Freno posteriore: Tamburo 110 mm Ø
 Sospensione anteriore: Forcella telescopica
 Sospensione posteriore: Doppio ammortizzatore

SIMPLY II

WHITE



X-PRO'

WHITE



LINEA ACCESSORI

MAXSYM

Parabrezza
Porta bauletto
Paramani



CITYCOM

Parabrezza
Porta bauletto



CITYCOM

Cupolino sportivo fumé
Schienaleino passeggero



SYMPHONY S

Parabrezza



SYMPHONY SR

Parabrezza



SYMPHONY SR

Cupolino sportivo fumé



JOYRIDE EVO

Parabrezza
Porta bauletto



HD2

Parabrezza



HD EVO

Parabrezza



MIO

Parabrezza
Porta bauletto

